

SYMBOL		D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D8*	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D-H
SCHEMAT																		
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S (cm)	140	140	140	90	90	90	90	120	120	80	90	120	180	180	140	90	80
	H (cm)	200 + 90	200	200 + 90	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
WYMIAR SKRZYDŁA GŁÓWNEGO	S (cm)	90	90	90	90	90	90	90	90	90	80	90	90	90	90	90	90	80
	H (cm)	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
ILOŚĆ (P/L)		P1	P2	P 1; L 1	P 13; L 11	P 6; L 9	P 2	P 1	P 1	P1	P 5, L6	P1; L1	P1	1	2	1P	1 P	2 - (2 L)
UWAGI		Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, ciepłe EI 60 Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, P2 Rama aluminiowa w kolorze RAL 7074 Klamka aluminiowa Zamek patentowy x2	Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, P2 Rama aluminiowa w kolorze RAL 7074 Klamka aluminiowa Zamek patentowy x2	Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, ciepłe Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, P2 Rama aluminiowa w kolorze RAL 7074 Klamka aluminiowa Zamek patentowy x2	Drzwi wewnętrzne, pełne, pływające, Wypełnienie - płyta wiórowa pełna Okleina CPL w kolorze ązg. z Inwestorem Rama systemowa, MDF, regulowana typu DIN, w kolorze skrzydła Klamka aluminiowa Wkładka patentowa łazienkowa Podcięcie wentylacyjne	Drzwi wewnętrzne, pełne, pływające, Wypełnienie - płyta wiórowa pełna Okleina CPL w kolorze ązg. z Inwestorem Rama systemowa, MDF, regulowana typu DIN, w kolorze skrzydła Klamka aluminiowa Wkładka patentowa	Drzwi wewnętrzne, przeszklone, Wypełnienie - szkło bezpieczne, przeźroczyste Konstrukcja skrzydła - aluminium RAL w użg. z Inwestorem Rama systemowa, aluminiowa Klamka aluminiowa Wkładka patentowa	Drzwi wewnętrzne, przeszklone, Wypełnienie - szkło bezpieczne, przeźroczyste Konstrukcja skrzydła - aluminium RAL w użg. z Inwestorem Rama systemowa, aluminiowa Klamka aluminiowa Wkładka patentowa	Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, P2 Rama aluminiowa w kolorze RAL 7074 Klamka aluminiowa Zamek patentowy x2	Drzwi wewnętrzne, pełne, pływające, Wypełnienie - płyta wiórowa pełna Okleina CPL w kolorze ązg. z Inwestorem Rama systemowa, MDF, regulowana typu DIN, w kolorze skrzydła Klamka aluminiowa Wkładka patentowa łazienkowa Podcięcie wentylacyjne	Drzwi wewnętrzne, pełne, pływające, Wypełnienie - płyta wiórowa pełna Okleina CPL w kolorze ązg. z Inwestorem Rama systemowa, MDF, regulowana typu DIN, w kolorze skrzydła Klamka aluminiowa Wkładka patentowa Uszczelka progowa	Drzwi wewnętrzne, pełne, EI 30, Wypełnienie - płyta wiórowa pełna Okleina CPL w kolorze ązg. z Inwestorem Rama systemowa, MDF, regulowana typu DIN, w kolorze skrzydła Klamka aluminiowa Wkładka patentowa Uszczelka progowa	Drzwi aluminiowe, wewnętrzne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, P2 Rama aluminiowa w kolorze RAL 7074 Klamka aluminiowa Zamek patentowy x2	Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, ciepłe Wypełnienie - płyta wiórowa pełna , Okleina CPL w kolorze ązg. z Inwestorem Ościeżnica systemowa, MDF 100mm, Klamka aluminiowa Wkładka patentowa Uszczelka progowa	Drzwi aluminiowe, zewnętrzne, ciepłe Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, P2 Rama aluminiowa w kolorze RAL 7074 Klamka aluminiowa Zamek patentowy x2	Drzwi wewnętrzne, pełne, EI60, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, P2 Rama aluminiowa w kolorze RAL 7074 Klamka aluminiowa Zamek patentowy x2	Drzwi wewnętrzne, pełne, EI 60, Wypełnienie - płyta wiórowa pełna Okleina CPL w kolorze ązg. z Inwestorem Ościeżnica systemowa, Klamka aluminiowa Wkładka patentowa Uszczelka progowa	Drzwi ścianki sanitarnej HPL - gr. 13 mm, kolor popiel, każde drzwi z blokadą, przesłw nad podłogą - 15 cm

UWAGA:
1. Wymiary otworów w ścianie
dostosować do wymogów producenta
drzwi.
2. Dostawca stolarki musi dokonać
inwentaryzacji własnej przed
przystąpieniem do produkcji
3. Ostateczną kolorystykę uzgodnić z
Inwestorem (wymagana akceptacja)

SYMBOL		O1	O2	O3	O4	O5	O6	O7	O7a	O8	O9	O10
SCHEMAT												
WYMIAR OKNA	S (cm)	135	135	120	240	220	560	470	90	190	300	150
	H (cm)	200	70	70	60	60	155	100	100	100	60	150
ILOŚĆ (P/L)		37	6	3	3	1	3	3	3	2	3	1
UWAGI		Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe Przeszklenie szkłem bezpiecznym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze 7037 Klamka aluminiowa z zamkiem w dolnej części ramy Otwieralno- uchylne, ruchomy słupek	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037 Uchylne, mechanizm uchylania górnych kwater - dostępny z poziomu podłogi	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037 Uchylne, mechanizm uchylania górnych kwater - dostępny z poziomu podłogi	Okno w ramie aluminiowej EI 60, nieotwieralne Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe, otwieralno - uchylne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe, otwieralno - uchylne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe, otwieralno - uchylne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe, otwieralno - uchylne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe, otwieralno - uchylne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037	Okno w ramie PCV, min. 5 komorowe, otwieralno - uchylne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037	Okno w ramie alu, zimne, przesuwne, Przeszklenie szkłem bezpiecznym, hartowanym, bezbarwne, dwuszybowe, P2 Rama w kolorze RAL 7037

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE.
2. RYSUNKI ARCHITEKTURY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z
PROJEKTEM KONSTRUKCJI I INNYCH BRANŻ.
3. PRZEJŚCIA INSTALACYJNE I ROZMIESZCZENIE URZĄDZEŃ WG
PROJEKTÓW BRANŻOWYCH.
4. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI/ELEMENTÓW WSZYSTKIE
OTWORY SPRAWDZIĆ W NATURZE.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawem autorskim (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904). Nie może być kopiowane, ani udostępniane bez zgody projektantów.			
Jednostka projektowa GEOM s.j. 60-263 Poznań, ul. Głogowska 108/8		Inwestor GMINA ROŻWIENICA ROŻWIENICA 1, 37-565 ROŻWIENICA	Tytuł projektu, adres inwestycji BUDYNEK SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ŁĄCZNIKIEM WĘGIERKA, GM. ROŻWIENICA, , Ark. - : Dz. 742/3, 755/756, 757
#	Imię i Nazwisko	Nr upr.	Podpis
Projektant	mgr inż.arch. Dominik Nadworny	WP-OIA/OKK/UpB/33/2006	
Spr. arch.	mgr inż.arch. Jan Nikisch	WP-OIA/OKK/UpB/50/2010	
Asyst. proj.	mgr inż.arch. Joanna Kłaniecka		
Temat rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI			
Faza projektu - Projekt wykonawczy			
	Data 2012-03-14	Skala	1:52.63
	Branża	Nr Rewizji	ID Arkusza
	Architektura	01	A.01.14