

TAB. NR 1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA			
Zestawienie rur, kształtek i złączek			
REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)			
Rury - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)			
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.	40 x 5,5	37	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.	50 x 6,9	60	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.	63 x 8,6	1	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, zw.	20 x 2,8	308	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, zw.	25 x 3,5	44	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, zw.	32 x 4,4	36	m
Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219			
Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219			
Rura stal. k=0.4	DN 15	45	m
Rura stal. k=0.4	DN 32	42	m
Rura stal. k=0.4	DN 40	23	m
Rura stal. k=0.4	DN 50	2	m
Zestawienie zaworów i armatury			
Zawory - Armatura różna dowolnego producenta			
Zawór TA-Matic	32	1	szt.
Zawór TA-Matic	25	2	szt.
Zawór TA-Mix		6	szt.
Zawór TA-Therm	15	3	szt.
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988	15	4	szt.
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988	20	3	szt.
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988	32	5	szt.
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988	40	2	szt.
Zawór odcinający prosty wg DIN 1988	50	2	szt.
Zawór antyskażeniowy EA251	32	1	szt.
Zawór antyskażeniowy EA251	40	2	szt.
Zawór antyskażeniowy EA251	50	1	szt.
Zawór pierwszeństwa VV100	40	2	szt.
Filtr Y222P	50	1	szt.
Filtr Y222P	40	1	szt.
Wodomierz JS-10		1	szt.
Wodomierz JS-6		1	szt.
Zestawienie izolacji			
Otuliny - Katalog izolacji standardowych			

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	6 mm	151	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	20 mm	201	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	6 mm	19	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	20 mm	26	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	6 mm	19	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	30 mm	19	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	6 mm	45	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	30 mm	28	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	40 mm	6	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 48 mm	10 mm	23	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm	10 mm	60	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 63 mm	10 mm	1	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 76 mm	10 mm	3	m