

TAB. NR 3. INSTALACJA C.O. i C.T.**Zestawienie rur, kształtek i złączek****REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)****Rury - REHAU RAUTITAN stabil/flex, RAUTHERM FW (PE-X/Al/PE,PE-Xa)**

Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.	40 x 5,5	44	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.	50 x 6,9	29	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, szt.	63 x 8,6	12	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, zw.	16 x 2,2	385	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, zw.	20 x 2,8	117	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, zw.	25 x 3,5	61	m
Rura uniwersalna RAUTITAN flex do inst. wody pitnej i CO, zw.	32 x 4,4	57	m

Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219**Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219**

Rura stal. k= 0.15	DN 20	2	m
Rura stal. k= 0.15	DN 25	144	m
Rura stal. k= 0.15	DN 32	43	m

Zestawienie zaworów i armatury**Zawory - Armatura różna dowolnego producenta**

Regulator różn.ciś.STAP 10..60 kPa	25	1	szt.
Regulator różn.ciś.STAP 5..25 kPa	20	2	szt.
Zawór CV 316 RGA	15, kvs=2.50	1	szt.
Zawór CV 316 RGA	20, kvs=5.00	2	szt.
Zawór równoważący gwintowany TBV, LF	15 LF	2	szt.
Zawór równoważący gwintowany TBV, NF	15	2	szt.
Zawór równoważący gwintowany STAD z odw.	20	4	szt.
Zawór równoważący gwintowany STAD z odw.	25	5	szt.
Odpowietrznik prosty		14	szt.
Stratos PICO 25/1-6		3	szt.
Zawór z siłownikiem VM	20	4	szt.
Regulator prędkości obrotowej		4	szt.
Termostat pomieszczeniowy		1	szt.

Zestawienie izolacji**Otuliny - Katalog izolacji standardowych**

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm	20 mm	385	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm	20 mm	117	m

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm	20 mm	61	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm	20 mm	2	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm	30 mm	201	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	30 mm	44	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm	40 mm	43	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm	40 mm	29	m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 0,035W/mK o średnicy wewn. 63 mm	50 mm	12	m